



Прайс-лист

(продукция производится в соответствии с ГОСТ 530-2012 и ТУ 5741-001-05208863-2005)

ООО "Кловер"
г. Екатеринбург
ул. Бебеля 120-162
www.ural-keramika.ru
(343)222-04-80




Камень керамический пустотелый теплоизоляционный плюс КПТП

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м ³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см ²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ Вт/м ² °C	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '51 (КПТП I)	255x510x219	14,6	23,00	33,6	40	100-125	50	0,16-0,18	152
	KERAKAM '44 (КПТП V)	260x440x219	12,85	19,00	38,1	40	100	50	0,136	130
	KERAKAM '38Thermo (КПТП II)	260x380x219	11,1	17,00	44,2	60	75-100	50	0,16	120
	KERAKAM '38 SuperThermo (КПТП III)	260x380x219	11,1	15,40	44,2	60	75	50	0,11	133
	KAIMAN 30 (КПТП IV-К)	255x300x219	8,6	11,00	57	60	50	50	0,095	101,00



Камень керамический пустотелый теплоизоляционный несущий КПТН

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	шт./м ³ с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см ²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м ² °C	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '25 (КПТН I)	260x250x219	7,3	13,30	67,2	64	125-150	50	0,21	88
	KERAKAM '38 (КПТН II)	260x380x219	11,1	19,00	44,2	48	125-150	50	0,21	119

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный для внутренних стен КПТВ

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	с раствором	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см ²	морозо стойкость, F	индекс изоляции воздушного шума	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '8 (КПТВ II)	510x80x219	4,6	8,00	8,56 шт/м ² 106,5 шт/м ³	128	100	50	42 дБ	56
	KERAKAM '12 (КПТВ III)	510x120x219	6,9	13,00	8,56 шт/м ² 73 шт/м ³	64	125-150	50	46 дБ	85
	KERAKAM '25xL (КПТВ IV)	380x250x219	10,7	18,20	11,49 шт/м ² 45,97 шт/м ³	48	125-150	50	54 дБ	122


Камень керамический пустотелый профильный КППП

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне / шт.	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM 'U (КППП V)	215x250x219	7,50	64	64
	КМК-в Vent	200x250x219	7,50	80	120

Камень керамический пустотелый теплоизоляционный доборный КПТД

	наименование	размеры LxBxH mm	фактор NF	кг/шт.	в поддоне шт.	прочность на сжатие кг/см ²	морозо стойкость, F	теплопровод ность λ, Вт/м ² °C	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM '25+ (КПТД I)	129x250x219	3,6	7,00	112	125-150	50	0,21	55
	KERAKAM '38+ (КПТД II)	129x380x219	5,5	10,70	84	125-150	50	0,21	81
	KERAKAM '38+ SuperThermo (КПТД III)	129x380x219	5,5	8,80	84	75	50	0,11	84
	KERAKAM '30+ SuperThermo (КПТД IV)	127x300x219	4,3	6,40	96	50	50	0,095	68

Камень керамический - перемычка К-П-VI. для окон и дверей

	наименование	размеры LxBxH mm	кг/шт.	в поддоне / шт.	Цена руб/шт с НДС
	KERAKAM 'П (КП VI)	219x120x60	1,60	448	24